



SOALGOZ, Sociedade de Investimentos Industriais, S.A.

Sítio da Amoreira - Apartado 2

8365 - 907 ALGOZ

Telef. 282574135/149/480* Fax: 282574183

E-mail: comercial@soalgoz.pt

Utilização Prevista: **Pavimentos com vigotas e blocos de cofragem.**

Tipo de abobadilha: **Não resistente**

Resistência mecânica: **R1**

Tolerâncias dimensionais: **T1**

Propriedades geométricas: **N1**

Baridade seca bruta (Massa Volúmica): **1800 Kg/m³**

Rtracção por secagem: **0.06 mm/m**

Marcação CE - 2014

EN NP 15037-2:2009+A1:2001

ABOBADILHAS DE BETÃO DE AGREGADOS CORRENTES

Designação		Dimensões				Massa	Formas Geométricas *	Resistência ao punçoamento flexão	Classe de Reacção ao Fogo
		mm							
		Largura	Largura+ressaltos	Altura	Comprim.	kg	Ficha Técnica	KN	Euroclasse
ABOBADILHA DE BETÃO	BN 48x10x20	480	520	100	200	9.0	ABOB-BN-01	≥ 1.5	A
	BN 48x12x20	480	520	120	200	9.0	ABOB-BN-02	≥ 1.5	A
	BN 40x12x20	400	440	120	200	8.0	ABOB-BN-03	≥ 1.5	A
	BN 33x12x20	330	370	120	200	8.0	ABOB-BN-04	≥ 1.5	A
	BN 24x12x25	240	280	120	250	6.5	ABOB-BN-05	≥ 1.5	A
	BN 33x17x20	330	370	170	200	9.0	ABOB-BN-06	≥ 1.5	A
	BN 24x17x25	240	280	170	200	7.5	ABOB-BN-07	≥ 1.5	A
	BN 22x20x20	220	260	200	200	8.5	ABOB-BN-08	≥ 1.5	A
	BN 22x25x20	220	260	250	200	10.0	ABOB-BN-09	≥ 1.5	A
	BN 22x30x20	220	260	300	200	11.0	ABOB-BN-10	≥ 1.5	A

Algoz, 1 de Janeiro de 2014

P' A Gerência:

* - Conforme ficha técnica anexa