



SOALGOZ, Sociedade de Investimentos Industriais, S.A.

Sítio da Amoreira - Apartado 2

8365 - 907 ALGOZ

Telef. 282574135/149/480\* Fax: 282574183

E-mail: [comercial@soalgoz.pt](mailto:comercial@soalgoz.pt)

Utilização Prevista: **Pavimentos com vigotas e blocos de cofragem.**

Tipo de abobadilha: **Não resistente**

Resistência mecânica: **R1**

Tolerâncias dimensionais: **T1**

Propriedades geométricas: **N1**

Baridade seca bruta (Massa Volúmica): **1100 Kg/m³**

Rtracção por secagem: **0.06 mm/m**

**Marcação CE - 2014**

**EN NP 15037-2:2009+A1:2001**

**ABOBADILHAS DE BETÃO DE AGREGADOS LEVES**

Designação		Dimensões				Massa	Formas Geométricas *	Resistência ao punçoamento flexão	Classe de Reacção ao Fogo
		mm							
		Largura	Largura+ressaltos	Altura	Comprim.				
ABOBADILHA DE BETÃO	BL 48x10x25	480	520	100	250	8.0	ABOB-BL-01	≥ 1.5	A
	BL 48x12x25	480	520	120	250	8.0	ABOB-BL-02	≥ 1.5	A
	BL 40x12x25	400	440	120	250	7.0	ABOB-BL-03	≥ 1.5	A
	BL 33x12x25	330	370	120	250	6.0	ABOB-BL-04	≥ 1.5	A
	BL 24x12x25	240	280	120	250	4.5	ABOB-BL-05	≥ 1.5	A
	BL 33x17x20	330	370	170	200	5.5	ABOB-BL-06	≥ 1.5	A
	BL 24x17x25	240	280	170	250	4.0	ABOB-BL-07	≥ 1.5	A
	BL 22x20x20	220	260	200	200	4.5	ABOB-BL-08	≥ 1.5	A
	BL 22x25x20	220	260	250	200	6.5	ABOB-BL-09	≥ 1.5	A
	BL 22x30x20	220	260	300	200	7.0	ABOB-BL-10	≥ 1.5	A

Algoz, 1 de Janeiro de 2014

P' A Gerência:

\* - Conforme ficha técnica anexa